騒音計（普通騒音計）　ＮＬ－０６

特　徴

◆１００ｄＢのワイドレンジ
ダイナミックレンジが広いため測定中にレンジ切り替えの必要がなく安心して長時間の測定が行えます。
◆電池寿命２４時間
アルカリ乾電池により長時間の連続測定が容易に行えます。
◆大容量メモリー内蔵
例えば１００ミリ秒毎の瞬時値なら最大１２時間（432,000ﾃﾞｰﾀ）。
１０分毎のＬｅｑとＬｘなら５０日間連続して本体メモリーに記憶可能です。
◆タイマー機能内蔵
自動測定の開始及び終了時刻を任意に設定できるため、複数の測定点での同時測定が可能になりました。
◆メモリーカードスロット装備
本体からのメモリーデータの高速転送とオフラインでのデータ処理を実現するためにメモリーカードを採用しています。ＭＳ－ＤＯＳフォーマットでテキスト形式のため、パソコンでデータを直接読み取ることができ、汎用の表計算ソフト等を活用できます。（専用メモリーカードはオプションです。）

仕　様

測定機能（主演算）		騒音レベル　Lp 等価騒音レベル　Leq 単発騒音暴露レベル　L_E 騒音レベルの最大値　Lmax 騒音レベルの最小値　Lmin 時間率騒音レベル　Ln(任意に選択された 5 値)
測定時間		1、3、5、10 秒、1、5、10、15、30 分、1、8、24 時間および手動(最長 199 時間 59 分 59 秒)
周波数重み特性		A 特性、C 特性、FLAT 特性
測定レベル範囲		A 特性　28～130dB C 特性　33～130dB FLAT 特性　38～130dB
レベルレンジ切替器		10dB ステップ 7 段階
内蔵メモリー		マニュアルおよびオートモードで瞬時値または演算値をメモリーに記録
	マニュアル	最大 100 データ組(瞬時値とストア時刻、及び各演算値と演算開始時刻を 1 組とする)
	オート 1	最大 432,000 データ(瞬時値あるいは Leq を連続して、設定された測定時間分を記録)
	オート 2	最大 7,200 データ組(Leq、L_E、Lmax、Lmin、Ln の全演算値と演算開始時刻を、設定された測定時間ごとに連続記憶)
電源		単 3 アルカリ電池×4 本 【電池寿命】連続使用時間約 24 時間(マンガン電池では約 11 時間) AC100V(AC アダプターによる)
使用温湿度範囲		-10～50℃　30～90%RH(結露しない事)
大きさ・重さ		約 85(W)×286(H)×41(D)mm　約 460g(電池含)
付属品		収納ケース、防風スクリーン、ハンドストラップ、AC アダプター、取扱説明書